

# 告知放送システム

Field Information Service [Audio]

## システム構成機器

### センター機器

| No. | 名称          | 型式                      | 数量 | 適用 | 備考   |
|-----|-------------|-------------------------|----|----|--|
| 1   | ヘッドエンドラック   |                         | 1架 | △  | 既設EIAラック使用可能   |
| 2   | ラック電源ユニット   | SPSU-2200E              | 1台 | △  | 既設電源使用可能   |
| 3   | ヘッドエンドサブラック | AHS-110                 | 1台 | ○  | 増設可能   |
| 4   | バスユニット      | 101PMU                  | 1台 | ○  | AHS-110に組み込み   |
| 5   | 電源ユニット      | 104PSU                  | 2台 | ○  | バックアップ電源含む   |
| 6   | 音声切替器       | SSC-2                   | 1台 | ○  | 放送音声切替、端末制御<br>放送ソース・エリアなどのシステム規模により選択                             |
|     |             | SSC-3                   | 1台 |    |  |
| 7   | 送信ユニット      | TXU-1001                | 1台 | △  | SSC-3選択時に必要  |
| 8   | FM変調器       | 30FMU                   | 1台 | ○  | 増設可能   |
| 9   | 音声IP伝送装置    |                         | 1台 | △  | IP網を利用した遠隔放送対応 増設可能(音声切替器の入力の空き数により最大設置台数が異なります)                   |
| 10  | センターパソコン    | XPC-ANN-PC02C           | 1式 | ○  | キーボード、マウス、液晶ディスプレイ、160GB HDD<br>24時間連続稼働                           |
| 11  | 告知放送PCユニット  | SAPC-1000<br>(□□□□-□□□) | 1式 | △  | PCマウント用シャーシ、1シャーシあたり2台の再生用PCを実装可能<br>(音声切替器の入力の空き数により最大設置台数が異なります) |
|     | マルチチャンネルPC  | XPC-ANN-PC03B           | 1台 | △  | 放送音声再生プレイヤー システム運用後 単品追加増設用  |
|     | リピートラジオ放送PC | XPC-ANN-PC04B           | 1台 | △  | 24時間連続稼働   |

○:必須、△:オプション

### システムソフトウェア関連

| No. | 名称              | 型式              | 数量 | 適用 | 備考   |
|-----|-----------------|-----------------|----|----|--|
| 1   | センターソフト         | XSW-ANN4-CTRL   | 1式 | ○  | サーバソフト、コンソール、ログ管理対応                            |
| 2   | 高機能スケジュール管理ソフト  | XSW-ANN4-SCHLM2 | 1式 | △  | 日時指定放送プレイリスト対応、クライアント管理、文字放送、音声合成対応            |
| 3   | 加入者・端末管理ソフト     | XSW-ANN4-GROUP2 | 1式 | △  | 加入者・端末管理対応、各種ダウンロード対応                          |
| 4   | 多機能CTIボード制御ソフト4 | XSW-ANN4-MCTIM4 | 1式 | △  | ナンバーディスプレイ対応、電話回線4回線対応                         |
| 5   | 多機能CTIボード制御ソフト8 | XSW-ANN4-MCTIM8 | 1式 | △  | ナンバーディスプレイ対応、電話回線8回線対応                         |
| 6   | 遠隔放送IP制御ソフト     | XSW-ANN4-IPBC   | 1式 | △  | IP網を利用した遠隔放送対応、クライアント管理                        |
| 7   | 接点入力ソフト         | XSW-ANN4-SW     | 1式 | △  | 他サービスからの放送起動接続                                 |
| 8   | 緊急地震速報3ソフト      | XSW-ANN4-EQAL3  | 1式 | △  | 気象庁緊急地震速報対応アプリケーション<br>一般向け緊急地震速報対応、データ受信部冗長機能 |
| 9   | 気象警報ソフト         | XSW-ANN4-MAL    | 1式 | △  | 気象警報・注意報・津波警報・注意報自動放送アプリケーション                  |
| 10  | 音声合成サービスソフト     | XSW-ANN4-VSS□□□ | 1式 | △  | 文字読み上げ音声合成サービス<br>日本語女性・日本語男性など話者指定あり          |
| 11  | マルチチャンネル放送ソフト   | XSW-ANN4-MCS    | 1式 | △  | ファイル再生方式の同時出力に対応                               |

公衆電話回線、音響機器、放送ソースは含まれておりません。○:必須、△:オプション

### 遠隔放送関連

| No. | 名称                 | 型式               | 数量 | 適用 | 備考  |
|-----|--------------------|------------------|----|----|---|
| 1   | クライアントPC           | XPC-ANN-TPC01E   | 1式 | △  | IP網を利用した遠隔放送対応 遠隔放送拠点毎に必要<br>24時間連続稼働 タッチパネル                                  |
| 2   | 遠隔放送IP端末ソフト        | XSW-ANN4-TIPBC   |    |    | IP網を利用した遠隔放送対応 遠隔放送拠点毎に必要   |
| 3   | 音声IP伝送装置           |                  |    |    | IP網を利用した遠隔放送対応 遠隔放送拠点毎に必要   |
| 4   | 簡易スケジュールクライアントソフト  | XSW-ANN4-TSCHLE  | 1式 | △  | 遠隔地からの日時指定放送対応、録音機能、文字放送<br>プレイリスト対応、IP網を利用した遠隔放送対応                           |
| 5   | 高機能スケジュールクライアントソフト | XSW-ANN4-TSCHLM2 | 1式 | △  | 日時指定放送対応、録音機能、ラテ欄風、文字放送、音声合成対応<br>プレイリスト対応、IP網を利用した遠隔放送対応                     |
| 6   | 音声合成クライアントソフト      | XSW-ANN4-TVSS□□□ | 1式 | △  | 文字読み上げ音声合成サービス 日本語女性・日本語男性など話者指定あり<br>(高機能スケジュールクライアントの音声合成機能を使用する場合に必要になります) |

音響機器、放送ソースは含まれておりません。○:必須、△:オプション



SSC-3 音声切替器



IP遠隔放送装置クライアントPC