

告知放送システム

Field Information Service [Audio]

小型告知放送端末 AFM-600シリーズ


- 災害時などの防災情報端末となるよう持ち運びを考慮した小型ケースデザインです。はがきサイズなので設置場所を選びません。
- 音量調節はダイヤルボリューム方式を採用しました。
- 従来からの告知放送センターシステム制御に対応し、グループ放送も可能です。
- AMラジオ・FMラジオ放送受信機能を搭載しています。(AFM-610C)
- FMラジオはワイドFM (FM補完放送) に対応した広帯域受信です。
- 録音/再生機能を搭載しています。(AFM-610C)
- 緊急放送時は大型ランプをフラッシングさせるため視認性に優れています。
- FM帯域無給電出力V-ONUに対応し、停電時に低入力レベルでの動作が可能です。
- 壁掛け、平置き、また付属の自立スタンドで据え置きにも対応します。



AFM-610C



自立スタンド



音声ダイヤルボリューム



AFM-600C

アプリケーション

※受注生産品 詳細はご相談下さい。

型 式	小型告知放送端末		備 考
	AFM-600C	AFM-610C	
受信周波数 (MHz)	70~95		
帯 域 幅 (kHz)	300		
最大周波数偏移 (kHz)	±75		100%変調
入力レベル範囲 (dBμV)	30~80		
入力インピーダンス (Ω)	75		F形接栓座
最大音声出力 (W)	0.5W		100%変調
外部音声出力 (mW)	—	10max	L出力 イヤホン端子
外部コントロール出力	—	オープンコレクタ	R出力 3.5φステレオミニジャック
録音時間	—	約10分	件数分け可能
AMラジオ放送受信	—	AMラジオ放送	8ch登録可能
FMラジオ放送受信	ケーブル再放送	ケーブル再放送 FMラジオ放送	各8ch登録可能
電 源	DC+9V 300mA		ACアダプター
乾 電 池	単3×4本		停電時の電源バックアップ用
寸 法 (mm)	148W×98H×38D		突起部含まず
質 量 (kg)	約0.4		ACアダプター含まず

告知放送端末 シリーズ機能比較

型 式	AFM-400シリーズ	AFM-500シリーズ	AFM-600シリーズ	備 考
デザインコンセプト	ユニバーサルデザイン	可搬型防災情報端末	小型防災情報端末	
主たる設置形態	据え置き・壁掛け	据え置き・可搬型	据え置き・壁掛け・可搬型	
表示形式	LEDランプ	LED・液晶ディスプレイ	LEDランプ	
ラジオ受信	FMラジオ放送受信	AM/FMラジオ放送受信*		※AFM-600CはケーブルFM放送受信のみ
最大音声出力	1W (バッテリー動作時は0.5Wに制御)		0.5W	100%変調
バッテリー	単3乾電池×4本	ニッケル水素電池×3本	単3乾電池×4本	停電時の電源バックアップ用

機能詳細は各機種の仕様を参照のこと。